

Blustream CAT100EARC

кабельный удлинитель Audio over CAT



Кабельный удлинитель CAT100EARC Audio over CAT передает HDMI eARC/ARC или оптические цифровые аудиосигналы на расстояние до 200 м (сигналы eARC/ARC до 100 м).

Это устройство «plug and play» поддерживает сквозной канал CEC, когда выбран звук HDMI eARC/ARC, и имеет встроенный ЦАП для преобразования любого из входов в стереофонический левый/правый аудиовыход.

Ключевые особенности

- Распространяйте либо eARC/ARC, либо оптические цифровые аудиосигналы по одному кабелю CAT*
- CAT100EARC поддерживает передачу eARC/ARC на расстояние до 100 м.
- CAT100EARC поддерживает передачу оптического звука на расстояние до 200 м.
- Встроенный ЦАП (цифро-аналоговый аудиопреобразователь) преобразует либо HDMI eARC/ARC, либо оптический цифровой сигнал в аналоговый стереофонический левый/правый аудиовыход (только 2-канальный PCM)*
- Поддерживает сквозную передачу CEC при выборе режима HDMI eARC/ARC
- Поддерживает следующие аудиоформаты:
 - eARC: PCM 2.0/5.1/7.1ch, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, Dolby Atmos
 - ARC: PCM 2.0ch, Dolby 5.1ch, DTS 5.1ch
 - Оптический: PCM 2.0ch, Dolby 5.1ch, DTS 5.1ch
- Двухнаправленный PoC (питание по кабелю) для питания расширителей от передатчика или приемника

* Выбор между HDMI eARC/ARC или оптическим цифровым звуком с помощью DIP-переключателя на TX

Технические характеристики – TX:

- Разъемы аудиовхода: 1x оптический (SPDIF) и 1x HDMI тип A.
- Выходные разъемы: 1x RJ45.
- Обновление прошивки: 1x Micro-USB.
- Размеры (Ш x В x Г): 74 мм x 80 мм x 24 мм.

Технические характеристики – RX:

- Входные разъемы: 1x RJ45 и 5 В/1 А. постоянного тока.
- Выходные разъемы: 1x оптический (SPDIF), 1x HDMI типа A и 1x аналоговый аудио L/R (3,5-мм стереоразъем).
- Обновление прошивки: 1x Micro-USB.
- Размеры (Ш x В x Г): 74 мм x 80 мм x 24 мм.